



La CDV-460 es una compresora de aire portátil de tornillo, de una etapa y enfriada por aire, montada sobre chasis remolcable con lanza, ruedas y patas de apoyo. Entrega 13 m³/min de aire libre (FAD) con presión de trabajo regulable entre 6 y 13 bar, ideal para perforadoras, martillos neumáticos, herramientas de aire y equipos de arenado en minería, construcción y obras civiles.

CONDICIONES COMERCIALES

- 6 meses de garantía en todos los productos
- Pago por transferencia o tarjeta
- Envíos a nivel nacional

MÁS VISTAS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	CDV-460
Tipo	Compresora de aire portátil de tornillo, remolcable
Caudal de aire libre (FAD)	13 m³/min (460 CFM)
Presión de descarga máxima	13 bar
Rango de presión de trabajo	6 – 13 bar
Etapas de compresión	1
Transmisión	Acoplamiento directo
Refrigeración del compresor	Por aire
Aceite del bloque de tornillo	55 L por cambio de mantenimiento
Contenido de aceite en el aire	≤ 5 ppm
Temperatura de salida del aire	80 °C (condiciones nominales)
Nivel de ruido	82 ± 5 dB(A)
Motor	Diésel Cummins 6BTA5.9
Potencia del motor	150 HP (112 kW) a velocidad nominal
Cilindros	6
Refrigeración del motor	Por agua · 24 kg de refrigerante
Aceite del motor	15,5 L
Tanque de combustible	110 L
Consumo de combustible	23 – 26 L/h a plena carga · 17 – 19 L/h al 75 %
Montaje	Chasis remolcable con lanza, ruedas y patas de apoyo
Cabina	Metálica insonorizada, tapa abatible y puerta lateral de servicio

Cotiza este equipo: **WhatsApp +51 907 073 273**

www.grupovoltekperu.com