




La TEV-3 es una traspaleta eléctrica de 3 toneladas (3000 kg) de capacidad, con plataforma abatible que permite operar de pie o acompañando la máquina. Ideal para el manejo de pallets en almacenes, pasillos estrechos y centros de distribución.

#### CONDICIONES COMERCIALES

- 6 meses de garantía en todos los productos
- Pago por transferencia o tarjeta
- Envíos a nivel nacional

#### MÁS VISTAS



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Modelo                         | TEV-3                                |
| Tipo                           | Traspaleta eléctrica                 |
| Modo de conducción             | De pie (plataforma abatible)         |
| Capacidad de carga             | 3000 kg (3 t)                        |
| Centro de carga                | 600 mm                               |
| Distancia entre ejes           | 1380 mm                              |
| Altura mínima de uñas          | 80 mm                                |
| Altura máx. de elevación       | 200 mm                               |
| Longitud de uñas               | 1200 mm                              |
| Dimensiones de uña             | 1200 × 160 × 50 mm                   |
| Ancho exterior de uñas         | 685 mm                               |
| Ancho total                    | 800 mm                               |
| Altura del timón (mín/máx)     | 950 / 1350 mm                        |
| Velocidad (con/sin carga)      | 4,0 / 4,2 km/h                       |
| Velocidad de elevación         | 55 / 80 mm/s                         |
| Pendiente máx. (con/sin carga) | 15 % / 10 %                          |
| Radio de giro                  | 1650 / 2060 mm                       |
| Despeje al suelo               | 25 mm                                |
| Motor de tracción              | 1,0 kW                               |
| Motor de elevación             | 0,8 kW                               |
| Batería                        | 48 V / 60 Ah, litio con BMS          |
| Cargador                       | 220 V monofásico                     |
| Freno de servicio              | Electromagnético                     |
| Ruedas                         | Poliuretano (PU), rodillos en tándem |
| Peso operativo (con batería)   | 460 kg                               |
| Nivel de ruido                 | 75 dB(A)                             |
| Certificaciones                | CE e ISO                             |

Cotiza este equipo: **WhatsApp +51 907 073 273**

[www.grupovoltekperu.com](http://www.grupovoltekperu.com)